



FICHA DE PRODUCTO

VACUTILE BICAPA

60x40x4

APOMAZADA



- Baldosa VACUTILE®, material de fabricación propia a base de aglomerado de áridos y micromármol de diferentes tamaños con cemento.
- Al ser bicapa, se compone de cara noble y capa de revés.
- Baldosa para USO INTERIOR
- Acabado APOMAZADO para pulir y abrillantar en obra

Longitud	Anchura	Espesor	Peso	Suministro
600 mm	400 mm	40 mm	98 kg/m ²	13,44 m ² /palet

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NORMA UNE 13784 - 1		RESULTADOS
CAPA DE HUELLA	Espesor mínimo para recibir pulido tras la colocación $\geq 8\text{mm}$	$\geq 8\text{mm}$ Th II
CARGA DE ROTURA	Ningún resultado $< 3,0\text{ kN}$	5,2 kN Uso Industrial
TENSIÓN DE ROTURA	Resist media flexión $\geq 5,0\text{ MPa}$	5,9 MPa
ABSORCIÓN DE AGUA EN CARA VISTA	Ningún valor $> 0,4\text{ g/cm}^2$	0,30 g/cm²
ABSORCIÓN DE AGUA TOTAL	Ningún valor $> 8\%$	5,9 %
DESGASTE POR ABRASIÓN	Ningún valor $> 25\text{ mm}$	19 mm Uso Industrial
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	Clase asignada en función de su localización (Acabado Apomazado)	43 CLASE 2

Mosaicos Solana, S.A.

Avda. Estación, 29. 26500 Calahorra (La Rioja) España
Tfno. + 34 941 130 150 info@mosaicos-solana.com www.mosaicos-solana.com