



FICHA DE PRODUCTO

VACUTILE MONOCAPA

60x60x2,8
APOMAZADA



- Baldosa VACUTILE®, material de fabricación propia a base de aglomerado de áridos y micromármol de diferentes tamaños con cemento.
- Al ser Monocapa, toda su composición es de material noble.
- Baldosa para USO INTERIOR
- Acabado APOMAZADO para pulir y abrillantar en obra



Longitud	Anchura	Espesor	Peso	Suministro
600 mm	600 mm	28 mm	68 kg/m ²	15,12 m ² /palet

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NORMA UNE 13784 - 1		RESULTADOS
CAPA DE HUELLA	Espesor mínimo para recibir pulido tras la colocación $\geq 8\text{mm}$	$\geq 8\text{mm}$ Th II
CARGA DE ROTURA	Ningún resultado $< 3,0\text{ kN}$	6,7 kN Uso Industrial
TENSIÓN DE ROTURA	Resist media flexión $\geq 5,0\text{ MPa}$	8,5 MPa
ABSORCIÓN DE AGUA EN CARA VISTA	Ningún valor $> 0,4\text{ g/cm}^2$	0,27 g/cm²
ABSORCIÓN DE AGUA TOTAL	Ningún valor $> 8\%$	4,9 %
DESGASTE POR ABRASIÓN	Ningún valor $> 25\text{ mm}$	19 mm Uso Industril
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	Clase asignada en función de su localización (Acabado Apomazado)	43 CLASE 2

Mosaicos Solana, S.A.

Avda. Estación, 29. 26500 Calahorra (La Rioja) España
Tfno. + 34 941 130 150 info@mosaicos-solana.com www.mosaicos-solana.com