

Vacutile bicapa 60x40x4

Apomazada

Ficha de producto

- Baldosa VACUTILE®, material de fabricación propia a base de aglomerado de cemento y triturados de mármol de diferentes tamaños.
- Baldosa bicapa, se compone de cara noble y capa de revés.
- Baldosa para USO INTERIOR.
- Acabado APOMAZADO para pulir y abrillantar en obra.

Longitud	Anchura	Espesor	Peso	Suministro
600 mm	400 mm	40 mm	98 kg/m ²	13,44 m ² /palet

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NORMA UNE 13784 - 1		RESULTADOS
CAPA DE HUELLA	Espesor mínimo para recibir pulido tras la colocación ≥ 8 mm	≥ 8 mm Th II
CARGA DE ROTURA	Ningún resultado $< 3,0$ kN	5,2 kN Uso Industrial
TENSIÓN DE ROTURA	Resist media flexión $\geq 5,0$ MPa	5,9 MPa
ABSORCIÓN DE AGUA EN CARA VISTA	Ningún valor $> 0,4$ g/cm ²	0,30 g/cm²
ABSORCIÓN DE AGUA TOTAL	Ningún valor > 8 %	5,9 %
DESGASTE POR ABRASIÓN	Ningún valor > 25 mm	19 mm Uso Industrial
RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO	Clase asignada en función de su localización (Acabado Apomazado)	43 CLASE 2