

# Vacutile bicapa 60x40x6

Uso exterior

## Ficha de producto

- Baldosa VACUTILE®, material de fabricación propia a base de aglomerado de cemento y triturado de mármol, granito o sílice de diferentes tamaños.
- Baldosa bicapa compuesta de cara noble y capa de revés.
- Baldosa para USO EXTERIOR.
- Acabados disponibles GRANALLADO arista rota o ABUJARDADO CON RIBETE.

Longitud	Anchura	Espesor	Peso	Suministro
600 mm	400 mm	60 mm	144 kg/m <sup>2</sup>	9,6 m <sup>2</sup> /palet

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NORMA UNE 13784 - 2		RESULTADOS
<b>CAPA DE HUELLA</b>	Espesor mínimo de la capa de huella $\geq 4$ mm	$\geq 4$ mm Th I
<b>CARGA DE ROTURA</b>	Ningún resultado $< 3,6$ kN	12,2 kN 110-11T
<b>TENSIÓN DE ROTURA</b>	Resist media flexión $\geq 5,0$ MPa	5,0 MPa 3UT
<b>ABSORCIÓN DE AGUA EN CARA VISTA</b>	Se recomienda Ningún valor $> 0,40$ g/cm <sup>2</sup>	0,30 g/cm <sup>2</sup>
<b>ABSORCIÓN DE AGUA EN MASA</b>	Valor medio $\leq 6$ %	5,3 % 2B
<b>DESGASTE POR ABRASIÓN</b>	Ningún valor $> 23$ mm	19 mm 3H
<b>RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO</b>	Zonas exteriores Rd $> 45$	73 CLASE 3