

# Vacutile monocapa 60x60x2,8

Apomazada

## Ficha de producto

- Baldosa VACUTILE®, material de fabricación propia a base de aglomerado de cemento y triturados de mármol de diferentes tamaños.
- Baldosa Monocapa, toda su composición es de material noble.
- Baldosa para USO INTERIOR (pavimento y revestimiento).
- Acabado APOMAZADO para pulir y abrillantar en obra o ABRILLANTADO aristas matadas.

Longitud	Anchura	Espesor	Peso	Suministro
600 mm	600 mm	28 mm	68 kg/m <sup>2</sup>	15,12 m <sup>2</sup> /palet

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NORMA UNE 13784 - 1		RESULTADOS
<b>CAPA DE HUELLA</b>	Espesor mínimo para recibir pulido tras la colocación $\geq 8\text{mm}$	$\geq 8\text{mm}$ Th II
<b>CARGA DE ROTURA</b>	Ningún resultado $< 3,0\text{ kN}$	<b>6,7 kN</b> Uso Industrial
<b>TENSIÓN DE ROTURA</b>	Resist media flexión $\geq 5,0\text{ MPa}$	<b>8,5 MPa</b>
<b>ABSORCIÓN DE AGUA EN CARA VISTA</b>	Ningún valor $> 0,4\text{ g/cm}^2$	<b>0,27 g/cm<sup>2</sup></b>
<b>ABSORCIÓN DE AGUA TOTAL</b>	Ningún valor $> 8\%$	<b>4,9 %</b>
<b>DESGASTE POR ABRASIÓN</b>	Ningún valor $> 25\text{ mm}$	<b>19 mm</b> Uso Industril
<b>RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO</b>	Clase asignada en función de su localización (Acabado Apomazado)	<b>43</b> <b>CLASE 2</b>