

Vacutile bicapa 85x50x4

Apomazada

Ficha de producto

- Baldosa VACUTILE®, material de fabricación propia a base de aglomerado de cemento y triturado de mármol de diferentes tamaños.
- Baldosa bicapa, se compone de cara noble y capa de revés.
- Baldosa para USO INTERIOR.
- Acabado APOMAZADO para pulir y abrillantar en obra.

| Longitud | Anchura | Espesor | Peso | Suministro |
|----------|---------|---------|----------------------|-----------------------------|
| 850 mm | 500 mm | 40 mm | 98 kg/m ² | 12,75 m ² /palet |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| NORMA UNE 13784 - 1 | | RESULTADOS |
|--|---|---------------------------------|
| CAPA DE HUELLA | Espesor mínimo para recibir pulido tras la colocación $\geq 8\text{mm}$ | $\geq 8\text{mm}$ Th II |
| CARGA DE ROTURA | Ningún resultado $< 3,0\text{ kN}$ | 5,4 kN Uso Industrial |
| TENSIÓN DE ROTURA | Resist media flexión $\geq 5,0\text{ MPa}$ | 5,5 MPa |
| ABSORCIÓN DE AGUA EN CARA VISTA | Ningún valor $> 0,4\text{ g/cm}^2$ | 0,30 g/cm² |
| ABSORCIÓN DE AGUA TOTAL | Ningún valor $> 8\%$ | 5,9 % |
| DESGASTE POR ABRASIÓN | Ningún valor $> 25\text{ mm}$ | 20 mm Uso Industrial |
| RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO | Clase asignada en función de su localización (Acabado Apomazado) | 43 CLASE 2 |